



1800 mm - 3200 mm



870 kg - 1325 kg



Ab 80 PS (60 kW)



Max. Materialstärke: 120 mm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

Serie VP – Der stärkste Schlegelmulcher auf dem Markt

- Der stärkste Schlegelmulcher: Testsieger im großen *profi*-Mulchervergleich!
- Einzigartige Schlagkraft des Doppelspiralrotors: Zerkleinert Äste bis 120 mm Ø
- Robuste Bauweise aus STRENX S700 Feinkornstahl = doppelte Zugfestigkeit
- HEAVY-DUTY-Rotor: 300 mm Rotordurchmesser + 600 mm Gesamtdurchmesser
- 60 mm massive Rotorachse mit Mittenabstützung = unübertroffene Rotorstabilität
- Großer Mulchkörper mit abgerundetem Gehäuse ermöglicht saubere Zerkleinerung von großen Mulchmassen
- DRAGONE Spezial-Schlegel (1,45 kg) mit äußerst starker Aufhängung (18-er Bolzen)
- HEAVY-DUTY-Getriebe mit Freilauf und 1 ¼ - Zoll Zapfwellenprofil
- Power-Keilriemen auf großen Riemenscheiben übertragen die maximale Kraft
- Ständige Kühlung des Riemenantriebs durch integrierten Lüfterflügel
- Sehr große Stützwalze (245 mm) für eine optimale Boden Anpassung
- Massiver Dreipunktbock mit verstärkter Doppel-Abstrebung
- 600 mm hydraulische Seitenverschiebung
- Automatische Keilriemenspannung
- Front- und Heckanbau mit einzigartigem AUTO-REVERSE-Getriebe = automatische Umschaltung des Antriebsstrangs für Front-, Heck- oder Rückfahranbau

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschiebung	Gewicht	Traktoranbau (Standard)
VP 180	1800 mm	1960 mm	600 mm	870 kg	KAT II
VP 200	2000 mm	2160 mm	600 mm	925 kg	KAT II
VP 220	2200 mm	2360 mm	600 mm	980 kg	KAT II
VP 240	2400 mm	2560 mm	600 mm	1050 kg	KAT II
VP 260	2600 mm	2760 mm	600 mm	1120 kg	KAT II
VP 280	2800 mm	2960 mm	600 mm	1195 kg	KAT II
VP 300	3000 mm	3160 mm	600 mm	1255 kg	KAT II
VP 320	3200 mm	3360 mm	600 mm	1325 kg	KAT II